

MACN 1:10 GT Serie Reglement 2025

Die Teilnahme ist für Jedermann, der das MACN 1:10 GT Reglement erfüllt.

Zur Online-Rennanmeldung (MyRCM): [Veranstaltungen des MACN bei MyRCM](#)

Qualifikation:

Vor jedem Rennen von 12:30 – 13:30 Uhr, erhalten alle Teilnehmer 30 Minuten Zeit, Ihre drei schnellsten zusammenhängende Runden zu fahren, die dann die Startplatzierung für die Finale ergeben.

Finale:

Die Finale werden nach der EFRA-Punkteregelung (2 aus 3) gewertet. Jeder Finaldurchgang dauert 10 Minuten. Bei Rennabbruch (z.B. wegen Regen/Unwetter/Stromausfall/Defekt etc.) entscheidet der Rennleiter über die Wertung.

1. Finale jeweils um 14:00
2. Finale jeweils um 15:00
3. Finale jeweils um 16:00

Saison-Wertung:

Es werden insgesamt 6 Rennen gefahren. Die Rennergebnisse werden nach dem bekannten EFRA-Punktesystem bewertet (1. = 0 Punkte, 2. = 2 Punkte, 3. = 3 Punkte, usw.).

Von den insgesamt 6 Rennen gehen die jeweils 4 besten Ergebnisse in die Saison-Gesamtwertung ein.

Startgeld:

Das Nenngeld für jeden Sonntag beträgt 10€

Saisonabschluss:

An der Weihnachtsfeier werden die Sieger gekürt und die Einnahmen der Rennserie, werden in einer kleinen Tombola vergütet. An der Tombola nehmen alle Teil, die mindestens drei Rennen mitgefahren sind.

techn. Abnahme:

Nach Bedarf / bei Auffälligkeiten

Technisches Reglement:

Haftmittel sind erlaubt.

Reifenreiniger sind erlaubt.

Reifen:

Es wird mit Einheitsreifen Matrix MX-EPA036 gefahren. Es können Vorort Reifen erworben werden. Es ist jedem selbst überlassen, ob er neue oder gebrauchte Räder fahren möchte.

Chassis:

Alle Tourenwagen-Chassis die den folgenden Maßen entsprechen:

Maximale Breite ohne Karosse = 190 mm

Maximale Breite mit Karosse = 200 mm

Mindestgewicht = 1320 g (fahrfertig, inkl. Transponder)

Karossen:

Es sind alle im Handel erhältlichen 190 mm GT-Karossen zugelassen.

z.B.:

Bittydesign - Seven20 - 1:10 GT

ZooRacing ZR-0007-07 - ZooDiac - 1:10 GT

Mon-tech MB-020-004 - RS GT - 1:10 GT

Motor und Regler:

Hobbywing Xerun Justock Combo G2.1 und 13,5T 2800kV für 1/10 Stock

Art.-Nr. HW38020240 oder HW38020320

Es muss ein einheitliches Stecksystem an der Motor Regler Combo verbaut werden mit 3,5mm. Buchsen am Motor verlötet und Stecker an den Reglerkabeln! Damit es jederzeit möglich ist Motoren zu tauschen.

Der Regler wird auf ein Drehzahllimit von 20.000 U/min programmiert.

Akku:

Es sind alle im Handel erhältlichen 2S Hard-Case-Lipos mit CE-Zeichen zugelassen.

Die Ladeschlußspannung beträgt 4,35V pro Zelle. **Bei Verwendung von HV Lipos, ist die Freigabe vom Hersteller nötig, dass die Lipos auf 4,35V pro Zelle geladen werden dürfen!!**

Übersetzung:

Die maximale Übersetzung darf nicht länger als 1 : 4,0 sein.